

## ADDENDUM MACCHINA MISTA

**PRIMA DI COLLEGARE LA MACCHINA ULTRAFILLER AD UNA PRESA DI CORRENTE ASSICURARSI CHE:**

- 1) LA MACCHINA NON ABBA SUBITO DANNI DURANTE IL TRASPORTO;
- 2) TUTTI I TUBI SIANO COLLEGATI ALLA MACCHINA E CHE NON ABBIANO SUBITO DANNEGGIAMENTI DURANTE IL TRASPORTO;
- 3) IL TAPPO DEL SERBATOIO SIA CORRETTAMENTE INSERITO;
- 4) IL RUBINETTO DI SCARICO SUL SERBATOIO SIA COMPLETAMENTE CHIUSO.

COLLEGARE LA MACCHINA ALLA PROPRIA PRESA DI CORRENTE (**DOPO AVER CONTROLLATO CHE LA TENSIONE DEL PROPRIO IMPIANTO CORRISPONDA AI DATI DI TARGA DELLA MACCHINA**), QUINDI ACCENDERE LA MACCHINA ULTRAFILLER.

A MACCHINA ACCESA:

**1) L'INDICATORE DEL VUOTO COMINCIA A SALIRE DI VALORE:**

- ATTENDERE CHE IL VALORE SI STABILIZZI, QUINDI ESEGUIRE DEI FLUSSAGGI CON ACQUA PER ELIMINARE EVENTUALI RESIDUI DI POLVERI E VERIFICARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA.
- **N.B. PER RIDURRE I TEMPI DI PESCAGGIO ALL'AVVIO, E' NECESSARIO UTILIZZARE I BECCUCCI STANDARD PER IL PRIMO PESCAGGIO E SUCCESSIVAMENTE UTILIZZARE I BECCUCCI MIGNON.**

**2) L'INDICATORE DEL VUOTO NON COMINCIA A SALIRE DI VALORE:**

- ACCERTARSI CHE LA VALVOLA DELLA REGOLAZIONE DEL VUOTO SIA SUL VALORE MASSIMO OVVERO COMPLETAMENTE RUOTATA IN SENSO ORARIO.
- **ESERCITARE PER QUALCHE SECONDO UNA LEGGERA SPINTA SUL COPERCHIO RIMOVIBILE DEL SERBATOIO. QUANDO L'INDICATORE COMINCIA A SALIRE ATTENDERE CHE SI STABILIZZI, QUINDI ESEGUIRE I FLUSSAGGI RICHIESTI.**
- **N.B. PER RIDURRE I TEMPI DI PESCAGGIO ALL'AVVIO, E' NECESSARIO UTILIZZARE I BECCUCCI STANDARD PER IL PRIMO PESCAGGIO E SUCCESSIVAMENTE UTILIZZARE I BECCUCCI MIGNON.**

**N.B. E' IMPORTANTE ESEGUIRE INTERVENTI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRIMA E DOPO L'USO. E' POSSIBILE FARLO CON ACQUA TIEPIDA PER RIMUOVERE EVENTUALI RESIDUI DI SOSTANZE ZUCCHERINE CHE POSSONO OSTRUIRE I CANALI DI ASPIRAZIONE. IL VASO PUO' ESSERE LAVATO SEMPLICEMENTE CON ACQUA O CON DETERSIVO PER PIATTI NEL CASO LA MACCHINA SIA UTILIZZATA CON OLIO O ALTRO PRODOTTO GRASSO/ZUCCHERINO.**

